SilicalG（シリカル・ジー）

カルシウム／シリカ混合スケール溶解剥離剤 マニュアル

グリコール酸（ヒドロキシ酢酸）配合のカルシウム・シリカ溶解剥離剤です。
食品添加物のパイナップルやブドウに多く含まれる有機酸です。

使用方法

まぜるな危険 酸性系

使用前に目立たない箇所でスケール以外の付着との相互作用による金属の変色等がないことを確認してください。

1

▼大容量作成の場合

▼ペットボトルでの作成の場合

■本製品を水で5～10倍程度希釈して洗浄水を作成してください。
汚れの度合いによって洗浄液の濃度を変更できます。
※汚れが酷い場合は原液もしくは2～3倍程度の高濃度でご使用ください。

2

※赤丸の部分に白い石のような汚れはありませんか？

■スケール除去が必要な部分や場所等に洗浄水を散布もしくは循環・浸漬洗浄してください。（マスク着用推奨）
※スプレーボトル等で吹き付ける場合は、ラップ等で水分が保持されるようにしてください。

3

■使用後は十分に水洗してください。
【注意事項】
・本製品を大量（数十リットル）に使用した場合は専用のアルカリ中和剤（カルスケPH）で中和してから排水してください。

シリカ系のスケールをやわらかくし剥離する薬剤です。有機酸なので軽金属を痛める事がほとんどありません。

《使用上の注意》●お子様の手の触れない様にしてください
●保管状態により消泡成分が析出することが有りますが、品質上問題は有りませんので、浮遊物を取り除かずにそのまま使用して下さい。
●塩素系薬剤や酸化性薬剤と混合すると有害な塩素ガスが発生しますので同時に使用しないでください。
●金属腐食性が大きくなりますので、４０℃以下でご使用ください。
●他の薬品や洗浄剤と混ぜないでください。
●アルミニウム等の軽金属には長時間使用しないでください。
●皮膚や眼、粘膜に付着した場合は、直に水で１５分間洗い流してください。
●違和感がある場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
●開封後は、直射日光を避け安全な場所に保管してください。
●使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

《成分》
ヒドロキシ酢酸、界面活性剤、腐食防止剤、消泡剤、その他

ご使用前に必ず本マニュアルやホームページなどで内容のご確認をお願いいたします。

HP

PCC PureChemiCa ピュアケミカ株式会社
〒721-0955 広島県福山市新涯町一丁目９番 23-1 号
TEL.084-954-0853