



Silical G

シリカル・ジー カルシウム/
シリカ混合スケール溶解剝離剤
使用マニュアル



グリコール酸(ヒドロキシ酢酸)配合のカルシウム・シリカ溶解剝離剤です。
食品添加物のパイナップルやブドウに多く含まれる有機酸です。

使い方

酸性タイプ

まぜるな危険

- ① 使用前に、目立たない箇所でスケール以外の付着物との相互作用による金属の変色等がないことを確認してください。
- ② 本製品を水で5~10倍程度希釀して洗浄水を作成してください。
- ③ スケール除去が必要な部分や場所等に洗浄水を散布もしくは循環・浸漬洗浄してください。
- ④ 使用後は十分に水洗してください。

【注意事項】

- ・本製品を大量（数十リットル）に使用した場合は専用のアルカリ中和剤（カルスケPH）で中和してから排水してください。



《使用上の注意》

- 保管状態により消泡成分が析出することが有りますが、品質上問題は有りませんので、浮遊物を取り除かずにそのまま使用して下さい。
- 塩素系薬剤や酸化性薬剤と混合すると有害な塩素ガスが発生しますので同時に使用しないでください。
- 金属腐食性が大きくなりますので、40℃以下でご使用ください。
- 他の薬品や洗浄剤と混ぜないでください。
- アルミニウム等の軽金属には長時間使用しないでください。
- 皮膚や眼、粘膜に付着した場合は、直に水で15分間洗い流してください。
- 違和感がある場合は、直ちに医師の診断を受けること。
- 開封後は、直射日光を避け安全な場所に保管してください。
- 使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

《成分》ヒドロキシ酢酸、界面活性剤、腐食防止剤、
消泡剤、その他



シリカルGはシリカ系のスケールをやわらかくし剥離する薬剤です。
有機酸なので軽金属を痛める事がほとんどありません。

ご使用前に必ずマニュアル、SDSや技術資料などで内容のご確認をお願いいたします。