サビトリ・ジー

SabitoriG

鉄・サビ還元剤、
鉄錆洗浄剤

マニュアル

使用方法

【注意事項】
・アルミニウム等の軽金属には使用しないでください。
・メッキ加工製品、特に海外製メッキは主に亜鉛を使用している為、注意が必要です。

1

▼大容量作成の場合

▼ペットボトルでの作成の場合

■水で５～１０倍に希釈した
洗浄液に浸漬するか、または塗布、
循環により洗浄してください。
※中性除去剤の弱点である
酸化鉄についても溶解可能に。

2

※錆び付いた材質以外には、
使用しないでください。

■サビと反応して
洗浄液が紫色に
変わっていきます。

3

■使用後は十分に水洗いして、防錆潤滑剤をスプレーしてください。
■洗浄液は大量の場合、水又は酸化剤で中和して排水してください。

■コーティング加工車のボディー、セラミック・ガラス・油膜・フッ素加工には使用可能です。ただし、
深いキズや経年劣化による酸化鉄と反応した場合に塗装が剥がれてしまう可能性は否定できない為、注意が必要です。
■車のホイール洗浄に使用する場合はホイールを外して行うことを推奨しています。
装着したまま行う場合は、作業後の水洗いを入念に行い、防錆潤滑剤を塗布するようにしてください。

《使用上の注意》●お子様の手の触れない様にしてください
●本品を使用する際は、手袋等の保護具、保護眼鏡を着用してください。
●アルミニウム等の軽金属には使用しないでください。
●塩素系の薬剤には使用しないでください。有毒な塩素ガスが発生します。
●他の薬品や洗浄剤と混ぜないでください。
●皮膚や粘膜に付着した場合は、直ぐに水で洗い流してください。
●開封後は密栓し、直射日光を避け、安全な場所に保管してください。
●使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
●金属腐食性が大きくなりますので、40℃以下でご使用ください。

《成分》
チオグリコール酸アンモニウム、
腐食防止剤、その他

ご使用前に必ず本マニュアルやホームページなどで
内容のご確認をお願いいたします。

HP

PCC PureChemiCa
ピュアケミカ株式会社
〒721-0955 広島県福山市新涯町一丁目９番 23-1 号
TEL.084-954-0853