



サビトリ・ジー

# Sabitori G

鉄・サビ還元剤、

鉄錆洗浄剤

## 使用マニュアル



類似品と比較した場合、酸性（強酸性）の除去剤が多く、対象物を酸化させてしまう問題点があつた為、中性除去剤として開発。中性除去剤の弱点である酸化鉄についても溶解可能に。

### 使い方

- ①水で5～10倍に希釈した液に浸漬するか、  
または塗布、循環により洗浄してください。  
※錆び付いた材質以外には、使用しないでください。
- ②洗浄液は、大量の水又は酸化剤で中和して排水してください。
- ③使用後は十分に水洗いして、潤滑剤をスプレーしてください。

#### 【注意事項】

- ・アルミニウム等の軽金属には使用しないでください。
- ・メッキ加工製品、  
特に海外製メッキは主に亜鉛を使用している為、注意が必要です。
- ・コーティング加工車のボディー、  
セラミック・ガラス・油膜・フッ素加工には使用可能です。  
ただし、深いキズや経年劣化による酸化鉄と反応した場合に  
塗装が剥がれてしまう可能性は否定できない為、注意が必要です。

#### 《使用上の注意》

- 本品を使用する際は、手袋等の保護具、保護眼鏡を着用してください。
- アルミニウム等の軽金属には使用しないでください。
- 塩素系の薬剤には使用しないでください。有毒な塩素ガスが発生します。
- 他の薬品や洗浄剤と混ぜないでください。
- 皮膚や粘膜に付着した場合は、直ぐに水で洗い流してください。
- 開封後は密栓し、直射日光を避け、安全な場所に保管してください。
- 使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 金属腐食性が大きくなりますので、  
40℃以下でご使用ください。

《成分》チオグリコール酸アンモニウム、腐食防止剤、その他



ご使用前に必ずマニュアル、SDSや技術資料  
などで内容のご確認をお願いいたします。