




ウロコ・水垢・シンク傷研磨剤

UrokoLOSS ウロコ・ロス

使用マニュアル



酸化セリウムとアルミノケイ酸ガラス等を配合した研磨剤。ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味。ガラス傷もウロコも素早く落せるハイスピード研磨剤。

使い方 よく振ってからご使用ください

- ①ガラス面の砂や泥汚れをよく洗い流し、水分をキレイなタオルなどでよく拭き取ってください。
- ②ボトルをよく振り、タオル等に適量を取って磨いてください。
- ③磨き終わったら、ガラス面を水でキレイに洗い流してください。



【注意事項】

- 本製品ご使用前に必ず目立たない所でお試しになり確認してからご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- ヒビの入ったガラス、透明プラスチックやガラスの内側には使用しないでください。
- ガラス面以外に液がついた場合はすぐに水で洗い流すか、固く絞った濡れタオルなどで拭き取ってください。
- 液が乾き作業効率が悪くなる恐れがあるので、炎天下やガラス面が高温になっている状態では使用しないでください。
- 液を塗つたまま長時間放置しないでください。
- シミになる恐れがあるので衣服などに付かないようにご注意ください。
- 使用後は石けんでよく手を洗ってください。
- 本品はガラス表面を研磨することによって、
ガソル・油膜・汚れ・ガラスコーティング剤などを除去する研磨剤です。
通常の自動車用ガラスには使用できますが、撥水加工・親水加工・防眩加工を施したガラスやミラーに使用するとそれらの効果がなくなり、変色や変質を起こす可能性があります。
使用前に必ずガラス、ミラーの使用、状態を確認してください。
- 汚れの状態によっては、除去できない場合があります。
- ガラスに付いた深いキズや割れを取ることはできません。
- 強くこすり過ぎるとガラスにキズがつく恐れがあるのでご注意ください。

《保管上の注意》

- 子供の手の届く場所には置かないでください。
- 保管の際は密栓し、直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管してください。
- 製品のキャップがゆるみ、中身の液が漏れ出す恐れがあるので、振動が多い場所や倒れやすい場所に保管しないでください。

《成分》酸化セリウム、アルミケイ酸ガラス、アルコール、水、その他

ご使用前に必ずマニュアル、SDSや技術資料などで内容のご確認をお願いいたします。

PCC PureChemiCa